



LuxSpace Square, infälld – hög effektivitet, visuell komfort och elegant design

LuxSpace square, recessed

Våra kunder är alltid intresserade av att optimera sina resurser, såväl löpande kostnader för t.ex. energi som de anställdas tid och arbete. Därför är energibesparingar en viktig prioritering, men samtidigt får det inte ha en negativ inverkan på medarbetarna som behöver ha en trivsamt arbetsmiljö för att kunna vara produktiva, eller kunderna som vill att besöket i butiken ska vara en trevlig upplevelse. LuxSpace är den perfekta kombinationen mellan effektivitet, komfort och design, och tummar inte på prestandan (färgåtergivning- och enhetlighet). Med ett brett urval av alternativ kan önskad atmosfär skapas, oavsett användningsområde.

Fördelar

- Den effektivaste i sin produktklass
- Skapar ett mjukt, naturligt ljus med garanterat hög visuell komfort
- Smälter perfekt in i taket tack vare den tunna smala listen. Utföranden utan list passar perfekt i gipstak.

LuxSpace square, recessed

Funktioner

- Välj mellan fyra olika optik: högglanspolerad, fasetterad, matt och vit
- Listfärger: högglanspolerad metalliserad yta, vit (RAL9010), grå, svart (RAL9004) som standard (övriga RAL-färger finns vid förfrågan)
- Finns i utföranden utan list
- Uppfyller normerna för användning som central nödbelysning med DC-matning
- Flera tillval: nödbelysning (ett batteri, 3 timmar) samt genomgående kabel

Användning

- Kontor
- Butik
- Sjukhus
- Hotell
- Flygplatser

specifikationer

Armatyr	DN572B (kvadratisk, infälld)
Tak	Tak med gipsskivor
Gallertak	200 x 200 mm
Ljuskälla	Icke utbyttbar LED-modul
effekt	11, 18 eller 22 W
Ljusfärg	830, 840, 930 och 827
Färgåtergivningindex	>80 90 (finns i 3 000 K)
Snittlivslängd L70B50	70 000 timmar
Snittlivslängd L80B50	50 000 timmar
Snittlivslängd L90B50	25 000 timmar
Genomsnittlig omgivningstemperatur	25 °C
Temperaturintervall vid drift	+10 till +40 °C
Driftdon	Separat
Nätspänning	230 eller 240 V AC/50–60 Hz
Dimring	DALI-dimring möjlig (PSED-E)
Tillval	Nödbelysning 3 timmar (EL3) Genomgående kabel Utförande utan list för gipstak Extern kontakt eller tryckkontakt, 3-polig Wieland-/Adelskontakt

Material	Armatyrhus och list: aluminium Reflektor: plast, aluminiumbelagd (för högglanspolerad och fasetterad optik)
Färg	List: vit (RAL 9010), grå (liknar RAL 9006), svart (RAL 9005) eller högglanspolerad metalliserad yta Andra RAL-färger finns tillgängliga mot förfrågan
Optik	Högglanspolerad spegeloptik (C) Matt spegeloptik (M) Fasetterad reflektor (F) Vit reflektor (WR)
Anslutning	Tryckanslutning eller anslutning med draggänga Många sladdar och kontakter tillgängliga
Installation	Monteras med fjäderklämmor
Kommentarer	Extern driver ingår Genomgående kabel kan användas

LuxSpace square, recessed

