

# GreenSpace Accent, elbow

## RS342B LED17S/840 PSU-E WB WH

GreenSpace Accent Elbow - LED Module, system flux 1700 lm - 840 neutralvit - Strömförsörjningsenhet extern (PSU) - bredstrålande optik - Säkerhetsklass II - Vit

Belysning är en viktig del i butiksägares och driftsansvarigas arbete med att sänka de löpande kostnaderna för lokalen. Tidigare har många tvekat att byta från CDM- till LED-teknologi eftersom effektivitet, nyinvestering, installation, ljusnivå- och kvalitet inte kunde jämföras med deras befintliga lösningar. Med GreenSpace Accent är det inte längre fallet. Idag kan du som äger eller ansvarar för en butikslokal uppgradera dina befintliga CDM-lösningar till LED och dra nytta av Philips PerfectAccent-ljuskvalitet samt betydande energibesparingar – allt till ett rimligt pris. GreenSpace Accent är enkel att installera och finns tillgänglig med särskilda ljusrecept som framhäver butikens atmosfär och visar upp skyltade varor på bästa sätt: FreshFood Champagne är en LED-lösning med varmt ljus för belysning för frukt, grönsaker, ost, bröd och bakverk, Fresh Food Meat har ett svalt naturligt ljus för användning i köttdiskar och CrispWhite gör färgerna i skor och klädesplagg djupare och mer intensiva medan de vita nyanserna förblir klara.

### Produktdata

Allmän information			
Antal ljuskällor	1 [ 1 st]	Antal driftdonsenheter	1 enhet
Lampfamiljskod	LED17S [ LED Module, system flux 1700 lm]	Driftdon	-
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °	Driftdon/strömenhet/transformator	PSU-E [ Strömförsörjningsenhet extern (PSU)]
Ljuskällans färg	840 neutralvit	Driftdon ingår	Ja
Socket	- [ -]	Optiktyp	WB [ bredstrålande optik]
Utbytbar ljuskälla	Nej	Optikavskärmning/optiktyp	ACC [ akrylkupa klar]

## GreenSpace Accent, elbow

Armaturens ljusfördelning	36°
Styrgränssnitt	-
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
CE-märkning	CE märkning
ENEC-märkning	ENEC märkning
UL-märkning	No
Garantitid	5 år
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Konstant ljusflöde	Nej
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B)	34
EU RoHS-kompatibel	Ja
Produktfamiljskod	RS342B [ GreenSpace Accent Elbow]

### Drift och elektricitet

Inspänning	220-240 V
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Ingående ström	18,6 A
Strömrusningstid	0,24 ms
Effektfaktor (min)	0,9

### Styrenheter och dimring

Dimbara	Nej
---------	-----

### Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken	Polymethyl methacrylate
Optisk kupa/linsmaterial	Polymetylmetakrylat (PMMA)
Fixeringsmaterial	Polyamid
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Total längd	228 mm
Total bredd	193 mm

Total höjd	156 mm
Total diameter	193 mm
Färg	Vit
Mått (höjd × bredd × djup)	156 x 193 x 228 mm (6.1 x 7.6 x 9 in)

### Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [ Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [ 0.2 J standard]

### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	1800 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initialt LED-ljusutbyte	125 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	4000 K
Initialt färgåtergivningsindex	≥80
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM<3
Initial ineffekt	14.4 W
Tolerans för energiförbrukning	+/-10%

### Prestanda över tid (IEC-kompatibel)


Felfrekvens av styrsystem vid medellivslängd 50000h	5 %
Bibehållet ljusflöde vid medellivslängd* 50000h	L80

### Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	Ej relevant
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej


### Produktdata

Fullständig produktkod	871869625507000
Beställningsproduktnamn	RS342B LED17S/840 PSU-E WB WH
EAN/UPC – Produkt	8718696255070
Beställningsnummer	25507000
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910500456519
Nettovikt (stycke)	1,600 kg




# GreenSpace Accent, elbow

## Måttskiss




GreenSpace Accent RS340B-RS343B


## Fotometriska data



IFAS1\_RS342B1xLED17S840WB



IFCC1\_RS342B1xLED17S840WB



IFPC1\_RS342B1xLED17S840WB

## GreenSpace Accent, elbow

