



# GreenSpace Accent, elbow

## RS342B LED17S/840 PSU-E MB SI

GreenSpace Accent Elbow - LED Module, system flux 1700 lm - 840 neutralvit - Strömförsörjningsenhet extern (PSU) - Mediumstrålande - Säkerhetsklass II - Silver

Med GreenSpace Accent-familjen kan butiksinnehavare och fastighetsägare uppgradera från CDM till LED, och dra nytta av fördelarna med såväl Philips PerfectAccent-ljuskvaliteten som de betydande energibesparingarna – till en rimlig inledande investeringskostnad. GreenSpace Accent Gridlight har standardmått och två klämmor för snabb och enkel installation. Armaturen finns även tillgänglig med särskilda ljusrecept för som visar upp skyltade kläder och andra varor på allra bästa sätt. CrispWhite är perfekt för klädbutiker och får färger att se djupare och mer intensiva ut medan vita nyanser blir ännu vitare, och PremiumWhite är det bästa alternativet till CDM Elite med god färgåtergivning och varm ljusmiljö

### Produktdata

Allmän information			
Antal ljuskällor	1 [ 1 st]	Driftdon ingår	Ja
Lampfamiljskod	LED17S [ LED Module, system flux 1700 lm]	Optiktyp	MB [ Mediumstrålande]
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °	Optikavskärmning/optiktyp	ACC [ akrylkupa klar]
Ljuskällans färg	840 neutralvit	Armaturens ljusfördelning	24°
Socket	- [ -]	Styrgränssnitt	-
Utbytbar ljuskälla	Nej	Anslutning	Tryckanslutning och draggånga
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Kabel	-
Driftdon	-	Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Driftdon/strömenhet/transformator	PSU-E [ Strömförsörjningsenhet extern (PSU)]	Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
		Säkerhetsmärkning, antändlighet	-

## GreenSpace Accent, elbow

CE-märkning	CE märkning
ENEC-märkning	ENEC märkning
UL-märkning	No
Garantitid	5 år
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Konstant ljusflöde	Nej
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B)	34
EU RoHS-kompatibel	Ja
Produktfamiljskod	RS342B [ GreenSpace Accent Elbow]

### Drift och elektricitet

Inspänning	220-240 V
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Ingående ström	18,6 A
Strömrusningstid	0,24 ms
Effektfaktor (min)	0,9

### Styrenheter och dimring

Dimbara	Nej
---------	-----

### Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken	Polymethyl methacrylate
Optisk kupa/linsmaterial	Polymetylmetakrylat (PMMA)
Fixeringsmaterial	Polyamid
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Total längd	228 mm
Total bredd	193 mm
Total höjd	156 mm
Total diameter	193 mm
Färg	Silver
Mått (höjd x bredd x djup)	156 x 193 x 228 mm (6.1 x 7.6 x 9 in)

### Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [ Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [ 0.2 J standard]

### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	1800 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initialt LED-ljusutbyte	125 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	4000 K
Initialt färgåtergivningsindex	≥80
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM<3
Initial ineffekt	14.4 W
Tolerans för energiförbrukning	+/-10%

### Prestanda över tid (IEC-kompatibel)


Felfrekvens av styrsystem vid medellivslängd 50000h	5 %
Bibehållet ljusflöde vid medellivslängd* 50000h	L80

### Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	Ej relevant
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

### Produktdata

Fullständig produktkod	871869625509400
Beställningsproduktnamn	RS342B LED17S/840 PSU-E MB SI
EAN/UPC – Produkt	8718696255094
Beställningsnummer	25509400
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910500456521
Nettovikt (stycke)	1,600 kg




# GreenSpace Accent, elbow

## Måttskiss




GreenSpace Accent RS340B-RS343B


## Fotometriska data



IFAS1\_RS342B1xLED175S840MB



IFCC1\_RS342B1xLED175S840MB



IFPC1\_RS342B1xLED175S840MB

## GreenSpace Accent, elbow

