



HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel för SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Impregnerade elektromagnetiska driftdon i koppar för användning med extern semiparallell tändare för CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- och SON-ljuskällor

Produktdata

Allmän information	
Användningskod	K302-A2-ITS
Design	BC1-118
Lamptyp	SON/CDO
Antal lampor	1 del/enhet
Drift och elektricitet	
Inspänning	230 V
Ingångsfrekvens	50 Hz
Effektfaktor 100 % belastning (nom)	0,85
Nätspänningsprestanda (AC)	-8% +6%
Nätspännings säkerhet (AC)	-10% +10%
Ingående ström med korrigering av effektfaktor	0,45 A
Ingående ström utan korrigering av effektfaktor	0,98 A
Effektfaktor utan effektfaktorkompensation (nom)	0,35

Effektförluster (nom)	11,7 W
Kabalage	
Skalningslängd för kabel	6,0 mm
Diameter för driftdonets kontaktkabel	2,5 mm ²
Kopplingstyp	Screw
Systemegenskaper	
Kondensator	12µF/250V
Specificerad effekt för driftdon-lampa	70 W
Rekommenderad tändare	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD10 (913700195891)
Temperatur	
T-förvaring (max)	130 °C
T-förvaring (min)	-30 °C

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel för SON/CDO/CDM/MH/HPI

T-lindning (max)	140 °C
Normala förhållanden med Delta-T	55 °C

Användning och godkännande


Aktivt temperaturskydd	Yes
Godkännandemärkning	CE-märkning ENEC-certifikat

Produktdata

Fullständig produktkod	871869674082800
Beställningsproduktnamn	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

EAN/UPC – Produkt	8718696740828
Beställningsnummer	74082800
Lokal kod	7981537
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
Materialnummer (12NC)	913700752126
Net Weight (Piece)	1,260 kg

Måttskiss



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

