



MASTER PL-T 2 stift



MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T är ett effektivt kompaktlysrör som normalt används i nedåtriktad allmänbelysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimala prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 2-stiftsversionen har utformats för drift med elektromagnetiska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Varning och Säkerhet

- Använd endast med elektromagnetiskt driftdon
- Lampljusets tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition
- Dimring är inte möjlig
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GX24D-3 [GX24d-3]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	6500 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	10000 h
LSF-klassad 2 000 tim	99 %
LSF-klassad 4 000 tim	98 %
LSF-klassad 6 000 tim	92 %
LSF-klassad 8 000 tim	78 %
	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]


Ljusflöde (nom)	1800 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1725 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (min)	66 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF-klassad 2 000 tim	92 %
LLMF-klassad 4 000 tim	87 %
LLMF-klassad 6 000 tim	84 %

MASTER PL-T 2 stift

LLMF-klassad 8 000 tim	81 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	26,9 W
Lampström (nom)	0,335 A
Temperatur	
Temperatur (nom)	28 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej
Mekanik och armaturhus	
Sockelinformation	2P [2-stifts]
Användning och godkännande	
Energy Efficiency Class	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	1,4 mg

Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	27 kWh
	423345
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150061113070
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500611130
Beställningsnummer	61113070
Lokal kod	8345190
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
Materialnummer (12NC)	927914584071
Nettovikt (stycke)	66,000 g
ILCOS-kod	FSM-26/40/1B-I-GX24d=3


Måttskiss




PL-T 26W/840/2P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	134,2 mm

Fotometriska data





Ljulfärg /840



Ljulfärg /840


MASTER PL-T 2 stift

Livslängd



LDLE_PLT2PN_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLT2PN_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLT2PN_0001-Lumen maintenance diagram

