



MASTER PL-S 2 stift

MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S är ett effektivt kompakt lysrör med låg effekt, som normalt används för dekorativ belysning och orienteringspunkter. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimala prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 2-stiftsversionen har utformats för drift med elektromagnetiska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Varning och Säkerhet

- Använd endast med elektromagnetiskt driftdon
- Lampljusets tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition
- Ljusreglering är inte möjlig
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G23 [G23]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	6500 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	10000 h
LSF-klassad 2 000 tim	99 %
LSF-klassad 4 000 tim	98 %
LSF-klassad 6 000 tim	95 %
LSF-klassad 8 000 tim	86 %
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde (nom)	400 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	405 lm


Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	57 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	82
LLMF-klassad 2 000 tim	94 %
LLMF-klassad 4 000 tim	91 %
LLMF-klassad 6 000 tim	89 %
LLMF-klassad 8 000 tim	86 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	7 W
Lampström (nom)	0,175 A

MASTER PL-S 2 stift

Temperatur	
Temperatur (nom)	28 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej
Mekanik och armaturhus	
Sockelinformation	2P [2-stifts]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	B
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	9 kWh

Produktdata	
Fullständig produktkod	871150026065970
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500260659
Beställningsnummer	26065970
Lokal kod	8344522
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
Materialnummer (12NC)	927935684011
Nettovikt (stycke)	26,000 g
ILCOS-kod	FSD-7/40/1B-I-G23

Måttskiss




PL-S 7W/840/2P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm

Fotometriska data

Ljusfärg /840	
...	...



Ljusfärg /840

MASTER PL-S 2 stift

Livslängd



LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_PLS2PLM_0001-Life expectancy diagram



LDLM_PLS2PLM_0001-Lumen maintenance diagram

