



MASTER TL5 Cirkel



MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10

Denna cirkelformade TL5- ljuskälla (rördiameter 16 mm) erbjuder större designflexibilitet. Det smala röret gör det möjligt att skapa extremt platta armaturer och att fördela ljuset i flera riktningar. Den lämpar sig för många olika professionella och halvprofessionella användningsområden och är perfekt att använda i butiker, kontor och allmänna utrymmen med okonventionell planlösning.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	2GX13 [2GX13]
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	12000 h
LSF-klassad 2 000 tim, förvärmning	99 %
LSF-klassad 4 000 tim, förvärmning	99 %
LSF-klassad 6 000 tim, förvärmning	96 %
LSF-klassad 8 000 tim, förvärmning	89 %
LSF-klassad 16 000 tim, förvärmning	10 %
LSF-klassad 20 000 tim, förvärmning	1 %
Flödesmättningsreferens	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Ljusflöde (nom)	1800 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1800 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)

Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,403
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	82 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	81
LLMF-klassad 2 000 tim	91 %
LLMF-klassad 4 000 tim	87 %
LLMF-klassad 6 000 tim	84 %
LLMF-klassad 8 000 tim	81 %
LLMF-klassad 12 000 tim	77 %
LLMF-klassad 16 000 tim	74 %
LLMF-klassad 20 000 tim	72 %

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	23,5 W
Lampström (nom)	0,300 A

MASTER TL5 Cirkel

Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja
---------	----

Mekanik och armaturhus

Lampform	C-T5 [C-T 16 mm]
----------	-------------------

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	4 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	24 kWh
EPREL-registreringsnummer	423618

Produktdata

Fullständig produktkod	871150064095625
------------------------	-----------------

Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10
EAN/UPC – Produkt	8711500640956
Beställningsnummer	64095625
Lokal kod	8344312
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	927965083013
Nettovikt (stycke)	80,000 g
ILCOS-kod	FSCH-22/30/1B-L/P-2GX13-16


Måttskiss




TL5-C 22W/830

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

Fotometriska data



Ljulfärg /830



Ljulfärg /830

MASTER TL5 Cirkel

Livslängd



LDLE_TL5-C8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-C8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-C8_0001-Lumen maintenance diagram

