



TL-D Colored

TL-D Colored 58W Blue 1SL/25

Denna TL-D-ljuskälla (rördiameter 26 mm) hjälper till att skapa särskilda effekter och stämningar eller skapa uppmärksamhet med hjälp av rött, grönt, blått och gult ljus. Förutom de specifika färgerna är det också möjligt att blanda färgerna för att skapa vitt ljus med högt ljusflöde. Användningsområden inkluderar butiker och visningslokaler, barer och restauranger, demonstrationsutrymmen, skyltbelysning och underhållningsbutiker.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om det skulle inträffa rekommenderar vi att vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna handskar. Lägg delarna i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem till närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	12000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15000 h
Ljusteknik	
Färgkod	180
Ljusflöde (nom)	1600 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1600 lm
Färgbeteckning	Blå (B)
LLMF-klassad 2 000 tim	95 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	58,5 W
Lampström (nom)	0,670 A


Spänning (nom)	111 V
Temperatur	
Temperatur (nom)	25 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	C
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	13,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	71 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150095451040
Beställningsproduktnamn	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25

TL-D Colored

EAN/UPC – Produkt	8711500954510
Beställningsnummer	95451040
Lokal kod	8344038
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	25

Materialnummer (12NC)	928049001805
Nettovikt (stycke)	167,000 g


Måttskiss



TL-D 58W/180 Blue

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	28,0 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

Fotometriska data



LDPB_TL-DCOL_180-Spectral power distribution B/W

Ljusfärg /180 TL-D

