



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

CorePro LED PLC 2P integrerar en LED-ljuskälla i den konventionella lysrörsdesignen. Produkten är perfekt vid uppgradering av lampor i allmänbelysning: den uppfyller grundläggande belysningskrav, sparar avsevärt med energi och är miljövänlig.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G24D-2 [G24d-2]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	30000 h
Driftcykel	50000X
Flödesmåtningsreferens	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	120 °
Ljusflöde (nom)	700 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	92,31 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Lampström (max)	35 mA
Lampström (min)	25 mA

Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,9
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-ambient (max)	35 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	65 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej
Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Plast
Produktlängd	100 mm
Lampform	Lysrör, enkel fattning
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Energisparande produkt	Yes

CorePro LED PLC 2P

Godkännandemärkningar	TUV CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	403557
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869654129600
Beställningsproduktnamn	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

EAN/UPC – Produkt	8718696541296
Beställningsnummer	54129600
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001201502
Nettovikt (stycke)	0,077 kg



Måttskiss



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm


CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

Fotometriska data





LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 840 700lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm





CorePro LED PLC 2P

Livslängd




LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

CorePro LED PLC 2P

