



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integrerar en LED-ljuskälla i den traditionella lysrördesignen. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som är näst intill identiskt med de klassiska lysrören. MASTER LEDtube InstantFit T5 är den idealiska lösningen för kunder som ställer höga krav på sin belysning och vill maximera värdet över livslängden. Full energibesparing och längre livslängd gör att du snabbare tjänar in på din investering.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	60000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	26-54W
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde (nom)	3900 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	150,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	30K till 60K Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lampström (max)	620 mA
Lampström (min)	300 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,9
Spänning (nom)	20-90 V
Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	55 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Styrenheter och dimning

Dimbara	Ja - Kontrollera kompatibiliteten med olika driftdon
---------	--

Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glass
Produktlängd	1200 mm

Användning och godkännande


Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance CE-märkning KEMA Keur certificate

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	31 kWh
---------------------------------	--------

Produktdata

Fullständig produktkod	871869974953800
Beställningsproduktnamn	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
EAN/UPC – Produkt	8718699749538
Beställningsnummer	74953800
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929002352102
Nettovikt (stycke)	0,240 kg


Måttskiss




TLED 1200mm HF 26W 3900lm 4000K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1149 mm	1156 mm	1163 mm

Fotometriska data




LEDtube MAS 26W G5 3900lm 840



LEDtube MAS 26W G5 3700lm


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriska data




LEDtube MAS 26W G5 3900lm 840 1200mm


Livslängd




LEDtube_60K_FailureRate



LEDtube_60K



LEDtube_60K_LifetimeVsTc



LEDtube_60K

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Livslängd



LEDtube 26W 60K LumenVsTc 1

