



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5



## Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

Philips MASTER LEDtube är en innovativ uppdatering av de konventionella lysrörskonstruktionerna där man har integrerat en effektiv LED-ljuskälla. Den unika designen ger ett harmoniskt visuellt intryck som inte går att skilja från vanlig lysrörsbelysning. MASTER LEDtube-lysrören är perfekta för uppgradering av konventionella lampor i allmänbelysning och det rätta valet för de som vill ha värde för pengarna.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [ G5]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	60000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	26-49W
Flödesmättningsreferens	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	840 [ CCT av 4 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde (nom)	3900 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	150,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	20K till 140K Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lampström (max)	420 mA
Lampström (min)	150 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,9
Spänning (nom)	60-120 V

Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	50 °C

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja - Kontrollera kompatibiliteten med olika driftdon
---------	--

## Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glass
Produktlängd	1500 mm
Lampform	Lysrör, dubbel fattning

## Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	D
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance TUV CE-märkning KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	26 kWh

EPREL-registreringsnummer	406213
---------------------------	--------

## Produktdata

Fullständig produktkod	871869974959000
Beställningsproduktnamn	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE
EAN/UPC – Produkt	8718699749590
Beställningsnummer	74959000
Lokal kod	8295583
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929002352402
Nettovikt (stycke)	0,380 kg


## Måttskiss




Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1449 mm	1456 mm	1463 mm

## Fotometriska data




LEDtube MAS 26W G5 3900lm 840



LEDtube MAS 26W G5 3700lm

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5


## Fotometriska data




© 2022 Philips Lighting B.V. Page 10

LEDtube MAS 26W G5 3900lm 840 1500mm


## Livslängd




FailureRate



LEDtube 26W 60K LumenVsTc 2




LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Livslängd



Life Expectancy Diagram

