



# UniFlood C

## BVP321 12LED 27K 220V 10 DMX D2

1830 lm - 27 W - -

UniFlood C är en cirkulärt formad, kostnadseffektiv och utomhusklassad LED-strålkastare designad för fasad-, trädgårds- och utomhusbelysning. Den robusta mekaniska utformningen och den högeffektiva optiska designen gör UniFlood C perfekt för att lysa upp flervåningsfasader, broar, landmärken och monument. Finns i vitt, monokromatiska färger, RGB, RGBW och inställbart vitt. De sex olika spridningslinserna från smal spot till brett flöde och DMX512/RDM-styralternativet ger arkitekter och designers friheten att testa olika koncept och utformningar utan begränsningar.

### Varning och Säkerhet

- Endast för utomhusbruk

### Produktdata

Allmän information	
Ljuskällans färg	Varmvit
Driftdon ingår	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	GT [ Härdat glas]
Styrgränssnitt	Dynamisk DMX/RDM
Anslutning	Kabelhävror/kablar och två 4-poliga tryckanslutningar
Kabel	Kabel 0,5 m utan kontakt, 3-polig och 2 kablar 0,5 m med kontaktdon, 4-poliga
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
CE-märkning	CE märkning

Drift och elektricitet	
Inspänning	220 till 240 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingående ström	60 A
Effektfaktor (min)	0.9
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Optisk kupa/linsmaterial	Polymetylmetakrylat (PMMA)
Effektiv projicerad yta	0,03 m <sup>2</sup>


# UniFlood C

Färg	Mörkgrå
<b>Användning och godkännande</b>	
Kod för kapslingsklass	IP66 [ Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [ 5 J vandalskyddad]
<b>Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)</b>	
Initialt ljusflöde	1830 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initialt LED-ljusutbyte	68 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	-
Initialt färgåtergivningsindex	80
Initial kromaticitet	4 SDCM
Initial ineffekt	27 W
Tolerans för energiförbrukning	+/-10%

<b>Användningsförhållanden</b>	
Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
<b>Produktdata</b>	
Fullständig produktkod	871951453816099
Beställningsproduktnamn	BVP321 12LED 27K 220V 10 DMX D2
EAN/UPC – Produkt	8719514538160
Beställningsnummer	53816099
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
Materialnummer (12NC)	911401730493
Net Weight (Piece)	2,366 kg



## Måttskiss



BVP321 12LED 27K 220V 10 DMX D2

