



UniFlood C

BVP321 12LED 30K 220V 45 D2

2010 lm - 27 W - -

UniFlood C är en cirkulärt formad, kostnadseffektiv och utomhusklassad LED-strålkastare designad för fasad-, trädgårds- och utomhusbelysning. Den robusta mekaniska utformningen och den högeffektiva optiska designen gör UniFlood C perfekt för att lysa upp flervåningsfasader, broar, landmärken och monument. Finns i vitt, monokromatiska färger, RGB, RGBW och inställbart vitt. De sex olika spridningslinserna från smal spot till brett flöde och DMX512/RDM-styralternativet ger arkitekter och designers friheten att testa olika koncept och utformningar utan begränsningar.

Varning och Säkerhet

- Endast för utomhusbruk

Produktdata

Allmän information	
Ljuskällans färg	Varmvit
Driftdon ingår	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	GT [Härdat glas]
Styrgränssnitt	-
Anslutning	Kabelhävror/kablar
Kabel	3-polig kabel 0,5 m, utan kontakt
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
CE-märkning	CE märkning
Drift och elektricitet	
Inspänning	220 till 240 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Ingående ström	60 A
Effektfaktor (min)	0.9
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Optisk kupa/linsmaterial	Polymetylmetakrylat (PMMA)
Effektiv projicerad yta	0,03 m ²
Färg	Mörkgrå
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]

UniFlood C

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J vandalskyddad]
---------------------------------	---------------------------

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	2010 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initialt LED-ljusutbyte	74 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	-
Initialt färgåtergivningsindex	80
Initial kromaticitet	4 SDCM
Initial ineffekt	27 W
Tolerans för energiförbrukning	+/-10%

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
----------------------	-----------------

Produktdata

Fullständig produktkod	871951453844399
Beställningsproduktnamn	BVP321 12LED 30K 220V 45 D2
EAN/UPC – Produkt	8719514538443
Beställningsnummer	53844399
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
Materialnummer (12NC)	911401730773
Net Weight (Piece)	2,366 kg



Måttskiss



BVP321 12LED 30K 220V 45 D2

