



Styrsystem och tillbehör för ZXP399 DMX

ZXP399 standalone controller 12V DMX

Styrsystem och tillbehör för ZXP399 DMX - 12 DC V - - Hz -
Petsyddad - CE märkning - Svart

ZXP399 DMX styrsystem och kabeltillbehör används tillsammans med våra armaturer för arkitektonisk belysning och fasadbelysning (UniFlood C, M och G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString och UniBar). DMX-styrsystemen omfattar huvudstyrenhet, fristående styrenhet, underordnade styrenheter, DMX-förstärkare och DMX-adresseringsenhet. Huvudstyrenhet: industridator som kan styra upp till 6 000 DMX-system. Fristående styrenhet: passar för medelstora användningsområden med upp till 700 DMX-system. Kabeltillbehören omfattar ledare och elkopplingskablar med han- och honkontakter samt armaturgavlar för IP67. Adresseringsenhet: handhållen enhet som kan skriva DMX-adresser till en hel installation på plats inom några minuter. DMX-förstärkare: kompakt IP65-repeater med låg effekt som kan förstärka DMX-signalen upp till 100 meter.

Produktdata

Allmän information		Ingångsfrekvens	
CE-märkning	CE märkning		- Hz
Tillbehörsfärg	Svart		
Drift och elektricitet		Mekanik och armaturhus	
Inspänning	12 DC V	Total längd	277,6 mm
		Total bredd	193 mm
		Total höjd	66 mm


Styrsystem och tillbehör för ZXP399 DMX

Mått (höjd x bredd x djup)	66 x 193 x 278 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Produktdata	
Fullständig produktkod	871951494687399
Beställningsproduktnamn	ZXP399 standalone controller 12V DMX
EAN/UPC – Produkt	8719514946873

Beställningsnummer	94687399
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	2
Materialnummer (12NC)	911401756632
Net Weight (Piece)	0,749 kg



Måttskiss



ZXP399 standalone controller 12V DMX

