

MasterConnect LEDtube EM/ nätspänning T8



MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8

MasterConnect LED-ljuskällor – smarta LED-ljuskällor för eftermontering som gör det enkelt att uppgradera till ansluten belysning. MasterConnect LED-ljuskällor ställs enkelt in med en intuitiv app och kan programmeras för att maximera energibesparingar, samtidigt som du får tillgång till trådlös och automatisk belysning för smidig och bekväm användning. Dessutom är de fullständigt skalnings- och uppgraderingsbara. Om du vill ha ytterligare fördelar som t.ex. fjärrstyrning eller styrning via kontrollpanel kan du behålla de ljuskällor du redan har installerat och lägga till en gateway för att ta del av alla fördelar med ett molnbaserat system.

Produktdata


Allmän information		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	150,00 lm/W
EU RoHS-kompatibel	Ja	Färgbeständighet	<6
Nominell livslängd (nom)	60000 h	Färgåtergivningsindex (nom)	83
Driftcykel	200000X	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Teknisk typ	7-18W	Drift och elektricitet	
Flödesmättningsreferens	Sphere	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ljusteknik		Power (Rated) (Nom)	7 W
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]	Lampström (max)	37 mA
Spridningsvinkel (nom)	160 °	Lampström (min)	34 mA
Ljustöde (nom)	1050 lm	Tändningstid (nom)	0,5 s
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	Effektfaktor (nom)	0,9

MasterConnect LEDtube EM/nätspänning T8

Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Trådlös dimring
Mekanik och armaturhus	
Produktlängd	600 mm
Lampform	Lysrör, dubbel fattning
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	D
Energisparande produkt	Yes

Godkännandemärkningar	RoHS compliance TUV CE-märkning KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	406206
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869971748300
Beställningsproduktnamn	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8
EAN/UPC – Produkt	8718699717483
Beställningsnummer	71748300
Lokal kod	8295286
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929002295302
Nettovikt (stycke)	0,150 kg


Måttskiss




MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometriska data




MC LEDtube 7W G13 1050lm 840



MC LEDtube G13 840


MasterConnect LEDtube EM/nätspänning T8

Fotometriska data




MC LEDtube G13


Livslängd




FailureRate



LifetimeVsTc




MC LEDtube 7W 60K LumenVsTc



Lumen Maintenance Diagram

MasterConnect LEDtube EM/nätspänning T8

Livslängd



Life Expectancy Diagram

