



# GreenSpace Accent, elbow

## RS342B LED27S/830 PSU-E MB SI

GreenSpace Accent Elbow - LED Module, system flux 2700 lm - 830 varmvit - Strömförsörjningsenhet extern (PSU) - Mediumstrålande - Säkerhetsklass II - Silver

Med GreenSpace Accent-familjen kan butiksinnehavare och fastighetsägare uppgradera från CDM till LED, och dra nytta av fördelarna med såväl Philips PerfectAccent-ljuskvaliteten som de betydande energibesparingarna – till en rimlig inledande investeringskostnad. GreenSpace Accent Gridlight har standardmått och två klämmor för snabb och enkel installation. Armaturen finns även tillgänglig med särskilda ljusrecept för som visar upp skyltade kläder och andra varor på allra bästa sätt. CrispWhite är perfekt för klädbutiker och får färger att se djupare och mer intensiva ut medan vita nyanser blir ännu vitare, och PremiumWhite är det bästa alternativet till CDM Elite med god färgåtergivning och varm ljusmiljö.

### Produktdata

Allmän information	
Antal ljuskällor	1 [ 1 st]
Lampfamiljsskod	LED27S [ LED Module, system flux 2700 lm]
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	830 varmvit
Socket	- [ -]
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon	-
Driftdon/strömenhet/transformator	PSU-E [ Strömförsörjningsenhet extern (PSU)]

Driftdon ingår	Ja
Optiktyp	MB [ Mediumstrålande]
Optikavskärmning/optiktyp	ACC [ akrylkupa klar]
Armaturens ljusfördelning	24°
Styrgränssnitt	-
Anslutning	Tryckanslutning och draggånga
Kabel	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-

## GreenSpace Accent, elbow

CE-märkning	CE märkning
ENEC-märkning	ENEC märkning
UL-märkning	No
Garantitid	5 år
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Konstant ljusflöde	Nej
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B)	34
EU RoHS-kompatibel	Ja
Produktfamiljskod	RS342B [ GreenSpace Accent Elbow]

### Drift och elektricitet

Inspänning	220-240 V
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Ingående ström	18,6 A
Strömrusningstid	0,24 ms
Effektfaktor (min)	0,9

### Styrenheter och dimring

Dimbara	Nej
---------	-----

### Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken	Polymethyl methacrylate
Optisk kupa/linsmaterial	Polymetylmetakrylat (PMMA)
Fixeringsmaterial	Polyamid
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Total längd	228 mm
Total bredd	193 mm
Total höjd	156 mm
Total diameter	193 mm
Färg	Silver
Mått (höjd x bredd x djup)	156 x 193 x 228 mm (6.1 x 7.6 x 9 in)

### Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [ Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [ 0.2 J standard]

### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde (systemets ljusflöde)	2700 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initialt LED-ljusutbyte	114,8936170212766 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	3000 K
Initialt färgåtergivningsindex	≥80
Initial kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM<3
Initial ineffekt	23.5 W
Tolerans för energiförbrukning	+/-10%

### Prestanda över tid (IEC-kompatibel)


Felfrekvens av styrsystem vid medellivslängd 50000h	5 %
Bibehållet ljusflöde vid medellivslängd* 50000h	L80

### Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	Ej relevant
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej


### Produktdata

Fullständig produktkod	871869625520900
Beställningsproduktnamn	RS342B LED27S/830 PSU-E MB SI
EAN/UPC – Produkt	8718696255209
Beställningsnummer	25520900
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
SAP-material	910500456532
Nettovikt (stycke)	1,600 kg




# GreenSpace Accent, elbow

## Måttskiss




GreenSpace Accent RS340B-RS343B


## Fotometriska data



IFAS1\_RS342B1xLED27S830MB



IFCC1\_RS342B1xLED27S830MB



IFPC1\_RS342B1xLED27S830MB

## GreenSpace Accent, elbow

