



# GreenSpace Accent Cardanic

## RS343B LED17S/840 PSU-E WB WH

GREENSPACE ACCENT CARDANIC - LED Module, system flux 1700 lm - 840 neutralvit - Strömförsörjningsenhet extern (PSU) - bredstrålande optik - - - Säkerhetsklass II - Vit

Tack vare GreenSpace Accent-familjen kan butiksinnehavare och fastighetsskötare nu uppgradera from CDM till LED och dra nytta av fördelarna med Philips PerfectAccent-ljuskvalitet och betydande energibesparingar - en rakt igenom rimlig inledande investering. GreenSpace Accent Cardanic har standardmått och specifika ljusflöden för snabb och enkelt eftermontering. För dig som driver en mat- eller klädbutik finns GreenSpace med särskilda ljuseffekter och LED-koncept som visar upp kläder och färsk matvaror på bästa sätt. Besök gärna våra systemsidor för Klädbutiker och Livsmedel och stormarknad för att läsa mer om CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat and Fresh Food Champagne.

### Produktdata

Allmän information			
Antal ljuskällor	1 [ 1 st]	Driftdon ingår	Ja
Lampfamiljskod	LED17S [ LED Module, system flux 1700 lm]	Optiktyp	WB [ bredstrålande optik]
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °	Optikavskärmning/optiktyp	PCO-SAT [ Polykarbonat opal satinized]
Ljuskällans färg	840 neutralvit	Armaturens ljusfördelning	36°
Socket	- [ -]	Anslutning	-
Utbytbar ljuskälla	Nej	Kabel	-
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Driftdon	-	Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Driftdon/strömenhet/transformator	PSU-E [ Strömförsörjningsenhet extern (PSU)]	Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
		CE-märkning	CE märkning

# GreenSpace Accent Cardanic

ENEC-märkning	ENEC märkning
UL-märkning	No
Garantitid	5 år
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Konstant ljusflöde	Nej
Reservdelar finns tillgängliga	Ja
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B)	32
EU RoHS-kompatibel	Ja
WEEE-märkning	WEEE märkning
PFC-tillbehör	RS343Z
Produktfamiljskod	RS343B [ GREENSPACE ACCENT CARDANIC ]

## Drift och elektricitet

Inspänning	220 till 240 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingående ström	18,6 A
Strömrusningstid	240 ms
Effektfaktor (min)	0,9

## Styrenheter och dimring

Dimbara	Nej
---------	-----

## Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
Fixeringsmaterial	Stål
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Frostad
Total höjd	135 mm
Total diameter	190 mm
Färg	Vit

Mått (höjd × bredd × djup)	135 x NaN x NaN mm (5.3 x NaN x NaN in)
----------------------------	---

## Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [ Petskyddad ]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [ 0.2 J standard ]

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde (systemets ljusflöde)	1800 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initialt LED-ljusutbyte	125 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	4000 K
Initialt färgåtergivningsindex	≥80
Initial kromaticitet	(0.3818, 0.3797)
Initial ineffekt	14.4 W
Tolerans för energiförbrukning	+/-10%

## Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens av styrsystem vid medellivslängd 50000h	5 %
Bibehållet ljusflöde vid medellivslängd* 50000h	L80

## Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	+10 till +25 °C
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

## Produktdata

Fullständig produktkod	871869916794300
Beställningsproduktnamn	RS343B LED17S/840 PSU-E WB WH
EAN/UPC – Produkt	8718699167943
Beställningsnummer	16794300
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
SAP-material	910500459499
Nettovikt (stycke)	0,800 kg





## GreenSpace Accent Cardanic

