



GreenSpace Accent Fixed

RS340B LED27S/830 PSU-E WB WH

GreenSpace Accent Fixed – 830 varmvit –
Strömförsörjningsenhet extern (PSU) – bredstrålande optik – – –
Säkerhetsklass II – Vit

Med GreenSpace Accent-serien kan butiksinnehavare och fastighetsägare uppgradera från CDM till LED och dra nytta av fördelarna med Philips PerfectAccent-ljuskvaliteten och betydande energibesparingar – till en låg investeringskostnad. GreenSpace Accent Fixed har standardmått och särskilda ljusflöden för att underlätta vid eftermontering. GreenSpace Accent Fixed kompletterar atmosfären i din butik med hjälp av flexibel allmänbelysning med ett brett urval spridningsvinklar och ljuseffekter som visar upp dina skyltade kläder och färskvaror på bästa sätt. Läs mer om CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat och Fresh Food Champagne under Butiker, hotell och restauranger på vår hemsida.

Produktdata

Allmän information			
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °	Anslutning	-
Ljuskällans färg	830 varmvit	Kabel	-
Utbytbar ljuskälla	Nej	Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Driftdon/strömenhet/transformator	PSU-E [Strömförsörjningsenhet extern (PSU)]	Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Driftdon ingår	Ja	CE-märkning	CE märkning
Optiktyp	WB [bredstrålande optik]	ENEC-märkning	ENEC märkning
Armaturens ljusfördelning	36°	Garantitid	5 år
		Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED

GreenSpace Accent Fixed

	based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Konstant ljusflöde	Nej
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B)	34
EU RoHS-kompatibel	Ja
Produktfamiljskod	RS340B [GreenSpace Accent Fixed]

Drift och elektricitet

Inspänning	220 till 240 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingående ström	18,6 A
Strömrusningstid	0,240 ms
Effektfaktor (min)	0,9

Styrenheter och dimring

Dimbara	Nej
---------	-----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
Fixeringsmaterial	Stål
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Frostad
Total höjd	112 mm
Total diameter	190 mm
Färg	Vit
Mått (höjd x bredd x djup)	112 x NaN x NaN mm (4.4 x NaN x NaN in)

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
------------------------	--------------------

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
---------------------------------	------------------------

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde (systemets ljusflöde)	2700 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initialt LED-ljusutbyte	114,8936170212766 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	3000 K
Initialt färgåtergivningsindex	≥80
Initial kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM<3
Initial ineffekt	23.5 W
Tolerans för energiförbrukning	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens av styrsystem vid medellivslängd 50000h	5 %
Bibehållet ljusflöde vid medellivslängd* 50000h	L80

Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	+10 till +25 °C
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata

Fullständig produktkod	871869917196400
Beställningsproduktnamn	RS340B LED27S/830 PSU-E WB WH
EAN/UPC – Produkt	8718699171964
Beställningsnummer	17196400
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
SAP-material	910500459722
Nettovikt (stycke)	0,800 kg





Måttskiss




GreenSpace Accent RS340B-RS343B

Fotometriska data



IFAS1_RS340B1xLED27S830WB

IFCC1_RS340B1xLED27S830WB



IFPC1_RS340B1xLED27S830WB

