



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40

Denna TL5-lampa (rördiameter 16 mm) ger högt ljusflöde. TL5 HO-lampan har optimerats för installationer som kräver högt ljusflöde och den ger utmärkt bibehållet ljusflöde och färgåtergivning. Användningsområdena varierar från kontor och industri till skolor och affärsmiljöer.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information		Korrelerad färgtemperatur (nom)	
Socket	G5 [G5]		3000 K
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	30000 h	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	76 lm/W
Egenskaper	na [Not Applicable]	Färgåtergivningsindex (max)	85
Systembeskrivning	Högt Ljusflöde (HO)	Färgåtergivningsindex (min)	80
LSF-klassad 2 000 tim, förvärmning	99 %	Färgåtergivningsindex (nom)	82
LSF-klassad 4 000 tim, förvärmning	99 %	LLMF-klassad 2 000 tim	96 %
LSF-klassad 6 000 tim, förvärmning	99 %	LLMF-klassad 4 000 tim	95 %
LSF-klassad 8 000 tim, förvärmning	99 %	LLMF-klassad 6 000 tim	94 %
LSF-klassad 16 000 tim, förvärmning	97 %	LLMF-klassad 8 000 tim	93 %
LSF-klassad 20 000 tim, förvärmning	84 %	LLMF-klassad 12 000 tim	92 %
		LLMF-klassad 16 000 tim	91 %
		LLMF-klassad 20 000 tim	90 %
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]	Power (Rated) (Nom)	22,5 W
Ljusflöde (nom)	1950 lm	Lampström (nom)	0,295 A
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1700 lm		
Färgbeteckning	Varmvit (WW)		
Ljusutbyte (@ max lumen, märkvärde) (nom)	87 lm/W		

MASTER TL5 HO

Temperatur	
Temperatur (nom)	35 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Sockelinformation	Grön ände
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	25 kWh


Produktdata	
Fullständig produktkod	871150063698055
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40
EAN/UPC – Produkt	8711500636980
Beställningsnummer	63698055
Lokal kod	8343203
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	40
SAP-material	927928083018
Nettovikt (stycke)	52,000 g
ILCOS-kod	FDH-24/30/1B-L/P-G5-16/550

Måttskiss



TL5 HO 24W/830


Fotometriska data



Ljusfärg /830

Product


MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40



Ljusfärg /830

MASTER TL5 HO

Livslängd



LDLE_TL5-HO8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HO8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HO8_0001-Lumen maintenance diagram

