



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 54W/840 1SL/40

Denna TL5-lampa (rördiameter 16 mm) ger högt ljusflöde. TL5 HO-lampan har optimerats för installationer som kräver högt ljusflöde och den ger utmärkt bibehållet ljusflöde och färgåtergivning. Användningsområdena varierar från kontor och industri till skolor och affärsmiljöer.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information		Korrelerad färgtemperatur (nom)	
Socket	G5 [G5]		4000 K
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	30000 h	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	83 lm/W
Egenskaper	na [Not Applicable]	Färgåtergivningsindex (max)	85
Systembeskrivning	Högt Ljusflöde (HO)	Färgåtergivningsindex (min)	80
LSF-klassad 2 000 tim, förvärmning	99 %	Färgåtergivningsindex (nom)	85
LSF-klassad 4 000 tim, förvärmning	99 %	LLMF-klassad 2 000 tim	96 %
LSF-klassad 6 000 tim, förvärmning	99 %	LLMF-klassad 4 000 tim	95 %
LSF-klassad 8 000 tim, förvärmning	99 %	LLMF-klassad 6 000 tim	94 %
LSF-klassad 16 000 tim, förvärmning	97 %	LLMF-klassad 8 000 tim	93 %
LSF-klassad 20 000 tim, förvärmning	84 %	LLMF-klassad 12 000 tim	92 %
		LLMF-klassad 16 000 tim	91 %
		LLMF-klassad 20 000 tim	90 %
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]	Power (Rated) (Nom)	54,1 W
Ljusflöde (nom)	5000 lm	Lampström (nom)	0,455 A
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	4500 lm		
Färgbeteckning	Kallvit (CW)		
Ljusutbyte (@ max lumen, märkvärde) (nom)	93 lm/W		

MASTER TL5 HO

Temperatur

Temperatur (nom)	35 °C
------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja
---------	----

Mekanik och armaturhus

Sockelinformation	Grön ände
-------------------	-----------


Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	59 kWh

Produktdata

Fullständig produktkod	871150064318655
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40
EAN/UPC – Produkt	8711500643186
Beställningsnummer	64318655
Lokal kod	8343230
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	40
SAP-material	927929084055
Nettovikt (stycke)	105,800 g
ILCOS-kod	FDH-54/40/1B-L/P-G5-16/1150



Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40	17 mm	1149,0 mm	1156,1 mm	1153,7 mm	1163,2 mm

TL5 HO 54W/840

Fotometriska data



Ljutfärg /840

Ljutfärg /840

MASTER TL5 HO

Livslängd



LDLE_TL5-HO8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HO8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HO8_0001-Lumen maintenance diagram

