

# MASTER TL5 HO

## MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40

Denna TL5-lampa (rördiameter 16 mm) ger högt ljusflöde. TL5 HO-lampan har optimerats för installationer som kräver högt ljusflöde och den ger utmärkt bibehållet ljusflöde och färgåtergivning. Användningsområdena varierar från kontor och industri till skolor och affärsmiljöer.

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

Allmän information		Ljusutbyte (@ max lumen, märkvärde) (nom)	
Socket	G5 [ G5]	Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	30000 h	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	82 lm/W
Egenskaper	HO Alto® [ High Output Alto]	Färgåtergivningsindex (max)	85
Systembeskrivning	Högt Ljusflöde (HO)	Färgåtergivningsindex (min)	80
LSF-klassad 2 000 tim, förvärmning	99 %	Färgåtergivningsindex (nom)	82
LSF-klassad 4 000 tim, förvärmning	99 %	LLMF-klassad 2 000 tim	96 %
LSF-klassad 6 000 tim, förvärmning	99 %	LLMF-klassad 4 000 tim	95 %
LSF-klassad 8 000 tim, förvärmning	99 %	LLMF-klassad 6 000 tim	94 %
LSF-klassad 16 000 tim, förvärmning	97 %	LLMF-klassad 8 000 tim	93 %
LSF-klassad 20 000 tim, förvärmning	84 %	LLMF-klassad 12 000 tim	92 %
		LLMF-klassad 16 000 tim	91 %
		LLMF-klassad 20 000 tim	90 %
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	840 [ CCT av 4 000 K]	Power (Rated) (Nom)	79,8 W
Ljusflöde (nom)	7000 lm	Lampström (nom)	0,530 A
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	6550 lm		
Färgbeteckning	Kallvit (CW)		

# MASTER TL5 HO

## Temperatur

Temperatur (nom)	35 °C
------------------	-------

## Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja
---------	----

## Mekanik och armaturhus

Sockelinformation	Grön ände
-------------------	-----------


## Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	88 kWh

## Produktdata

Fullständig produktkod	871150064438155
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40
EAN/UPC – Produkt	8711500644381
Beställningsnummer	64438155
Lokal kod	8343255
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	40
Materialnummer (12NC)	927929584018
SAP-nettovikt (stycke)	127,400 g
ILCOS-kod	FDH-80/40/1B-L/P-G5-16/1450



## Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

## TL5 HO 80W/840

## Fotometriska data





## Ljutfärg /840

## Ljutfärg /840

# MASTER TL5 HO

## Livslängd



LDLE\_TL5-HO8\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL5-HO8\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_TL5-HO8\_0001-Lumen maintenance diagram

