



MASTER TL5 HO 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/950 1SL/20

Denna TL5-ljuskälla med högt ljusflöde (rördiameter 16 mm) har utmärkt färgåtergivning (CRI >90) som visar färger på ett naturligt sätt så att de blir lika rika, djupa och vackra som i dagsljus. Användningsområdena är platser där färgåtergivning är viktigt, t ex tryckerier, bibliotek, museum, sjukhus och butiker (smycken, blommor, kläder, tyger, skinn, mattor).

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	30000 h
LSF-klassad 2 000 tim, förvärmning	99 %
LSF-klassad 4 000 tim, förvärmning	99 %
LSF-klassad 6 000 tim, förvärmning	99 %
LSF-klassad 8 000 tim, förvärmning	99 %
LSF-klassad 16 000 tim, förvärmning	97 %
LSF-klassad 20 000 tim, förvärmning	84 %
Ljusteknik	
Färgkod	950 [CCT av 5 000 K]
Ljusflöde (nom)	4200 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	3725 lm

Färgbeteckning	Dagsljus
Ljusutbyte (@ max lumen, märkvärde) (nom)	85 lm/W
Kromaticitetskoordinat X (nom)	346
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	359
Korrelerad färgtemperatur (nom)	5200 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	76 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	92
LLMF-klassad 2 000 tim	96 %
LLMF-klassad 4 000 tim	95 %
LLMF-klassad 6 000 tim	94 %
LLMF-klassad 8 000 tim	93 %
LLMF-klassad 12 000 tim	92 %
LLMF-klassad 16 000 tim	91 %
LLMF-klassad 20 000 tim	90 %

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Drift och elektricitet

Power (Rated) (Nom)	49,2 W
Lampström (nom)	0,255 A

Temperatur

Temperatur (nom)	35 °C
------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja
---------	----


Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	54 kWh

Produktdata

Fullständig produktkod	871150089062700
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/950 1SL20
EAN/UPC – Produkt	8711500890627
Beställningsnummer	89062700
Lokal kod	8343554
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	20
Materialnummer (12NC)	927991595024
SAP-nettovikt (stycke)	127,400 g
ILCOS-kod	FDH-49/50/1A-L/P-G5-16/1450



Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/950 1SL20	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

TL5 HO 49W/950

Fotometriska data



Ljutfärg TL5 /950

Ljutfärg TL5 /950


MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Livslängd



LDLE_TL5-HO9_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HO9_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HO9_0001-Lumen maintenance diagram

