



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 1SL/10

Denna TL-D-ljuskälla ger färgerna ett rikt, djupt och livfullt utseende på ett naturligt sätt. Den lämpar sig därför mycket väl för användningsområden där god färgigenkänning behövs: akut- och behandlingsrum på sjukhus, tryckerirum, juvelerare, tandläkare, frisörer, museum och butiker

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	12000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	20000 h
LSF-klassad 2 000 tim	99 %
LSF-klassad 4 000 tim	99 %
LSF-klassad 6 000 tim	99 %
LSF-klassad 8 000 tim	99 %
LSF-klassad 12 000 tim	89 %
LSF-klassad 16 000 tim	33 %
LSF-klassad 20 000 tim	2 %
Ljusteknik	
Färgkod	950 [CCT av 5 000 K]

Ljusflöde (nom)	2800 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	2800 lm
Färgbeteckning	Dagsljus
Kromaticitetskoordinat X (nom)	340
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	352
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	77,8 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	92
LLMF-klassad 2 000 tim	96 %
LLMF-klassad 4 000 tim	95 %
LLMF-klassad 6 000 tim	94 %
LLMF-klassad 8 000 tim	93 %
LLMF-klassad 12 000 tim	92 %
LLMF-klassad 16 000 tim	91 %
LLMF-klassad 20 000 tim	90 %

MASTER TL-D 90 De Luxe

Drift och elektricitet

Power (Rated) (Nom)	36,0 W
Lampström (nom)	0,440 A

Temperatur

Temperatur (nom)	25 °C
------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja
---------	----


Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	2 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	43 kWh

Produktdata

Fullständig produktkod	871150088860025
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 SLV/10
EAN/UPC – Produkt	8711500888600
Beställningsnummer	88860025
Lokal kod	8343970
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	928044595081
SAP-nettovikt (stycke)	135,000 g
ILCOS-kod	FD-36/53/1A-E-G13


Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 SLV/10	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D De Luxe 36W/950

Fotometriska data



Ljusfärg TL-D de Luxe /950

Ljusfärg TL-D de Luxe /950

MASTER TL-D 90 De Luxe

Livslängd



LDLE_TL-D9HLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9HLM_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9HLM_0001-Lumen maintenance diagram

