



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integrerar en LED-ljuskälla i den traditionella lysrörsdesignen. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som är näst intill identiskt med de klassiska lysrören. MASTER LEDtube InstantFit T5 är den idealiska lösningen för kunder som ställer höga krav på sin belysning och vill maximera värdet över livslängden. Full energibesparing och längre livslängd gör att du snabbare tjänar in på din investering.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	60000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	26-54W
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde (nom)	3700 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	142,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	30K till 60K Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lampström (max)	620 mA
Lampström (min)	300 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,9
Spänning (nom)	20-90 V
Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	55 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Styrenheter och dimming

Dimbara	Ja - Kontrollera kompatibiliteten med olika driftdon
---------	--

Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glass
Produktlängd	1200 mm

Användning och godkännande


Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance CE-märkning KEMA Keur certificate

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	31 kWh
---------------------------------	--------

Produktdata

Fullständig produktkod	871869974951400
Beställningsproduktnamn	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE
EAN/UPC – Produkt	8718699749514
Beställningsnummer	74951400
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
SAP-material	929002352002
Nettovikt (stycke)	0,240 kg


Måttskiss




TLED 1200mm HF 26W 3900lm 3000K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1149 mm	1156 mm	1163 mm

Fotometriska data




LEDtube MAS 26W G5 3700lm 830



LEDtube MAS 26W G5 3700lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Fotometriska data



© 2020 Philips Lighting B.V. Page 11



LEDtube MAS 26W G5 3700lm 830 1200mm

Livslängd



LEDtube_60K_FailureRate

LEDtube_60K_LifetimeVsTc




LEDtube_60K

LEDtube_60K

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Livslängd



LEDtube 26W 60K LumenVsTc 1

