



LEDtube Mains T5

MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5

Nya Philips Master LEDtube Mains T5 gör ditt belysningsprojekt enkelt. Du behöver inte tänka på driftdonsteknik längre. Tack vare den unika designen kan Philips MASTER LEDtube Mains T5 installeras i armaturer som drivs med nätspänning. Så enkelt! Och du behöver inte längre ha två typer av produkter i lager! Philips MASTER LEDtube Mains T5 är helt säkert, tillförlitligt och enkelt att installera, samt det perfekta alternativet till standardlysrör för att maximera värdet över livslängden med höga energibesparingar och lägre underhållskostnader.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	50000 h
Driftcykel	200000X
Teknisk typ	8-14W
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde (nom)	1050 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	131,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampström (max)	90 mA
Lampström (min)	35 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.9
Spänning (nom)	100–240 V
Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	60 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej
Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Frostad

LEDtube Mains T5


Material i lampan	Glass
Produktlängd	600 mm
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance CE-märkning KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh

Produktdata

Fullständig produktkod	871869978345700
------------------------	-----------------

Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5
EAN/UPC – Produkt	8718699783457
Beställningsnummer	78345700
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
SAP-material	929002420708
Nettovikt (stycke)	0,250 kg


Måttskiss




Master LEDtube 600mm 8W840 G5 WV GMGC

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

Fotometriska data




LEDtube MAS 8W G5 1000lm



LEDtube MAS 8W G5 1050lm 840

LEDtube Mains T5

Fotometriska data




LEDtube MAS 8W G5 1050lm 840


Livslängd




LEDtube 50K-LED



LEDtube 50K FailureRate-LED




LEDtube 8W 50K LumenVsTc



LEDtube 50K-LMP

LEDtube Mains T5

Livslängd



LEDtube 50K LifetimeVsTc-LED

