



LEDtube Mains T5

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5

Nya Philips Master LEDtube Mains T5 gör ditt belysningsprojekt enkelt. Du behöver inte tänka på driftdonsteknik längre. Tack vare den unika designen kan Philips MASTER LEDtube Mains T5 installeras i armaturer som drivs med nätspänning. Så enkelt! Och du behöver inte längre ha två typer av produkter i lager! Philips MASTER LEDtube Mains T5 är helt säkert, tillförlitligt och enkelt att installera, samt det perfekta alternativet till standardlysrör för att maximera värdet över livslängden med höga energibesparingar och lägre underhållskostnader.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	50000 h
Driftcykel	200000X
Teknisk typ	20-35W
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde (nom)	2800 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	140,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz

Power (Rated) (Nom)	20 W
Lampström (max)	230 mA
Lampström (min)	85 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,9
Spänning (nom)	100-240 V
Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	75 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej
Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Frostad

LEDtube Mains T5


Material i lampan	Glass
Produktlängd	1500 mm
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance CE-märkning KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	20 kWh

Produktdata

Fullständig produktkod	871869978355600
------------------------	-----------------

Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5
EAN/UPC – Produkt	8718699783556
Beställningsnummer	78355600
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
SAP-material	929002421208
Nettovikt (stycke)	0,176 kg


Måttskiss




Master LEDtube 1500mm 20W830 G5 EU

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5	15,8 mm	19 mm	1449 mm	1454,9 mm	1463,2 mm

Fotometriska data




LEDtube MAS 8W G5 1000lm



LEDtube MAS 20W G5 2800lm 830

LEDtube Mains T5

Fotometriska data




LEDtube MAS 16,5W G5 2300lm 830


Livslängd




LEDtube 50K-LED



LEDtube 50K FailureRate-LED




LEDtube 20W 50K LumenVsTc



LEDtube 50K-LMP

LEDtube Mains T5

Livslängd



LEDtube 50K LifetimeVsTc-LED

